

Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZ4 RE032449	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-615-ZB	Modèle	C4 V3 SHINE BHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/05/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	16 305 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/01/2025	Parc	QUINCIEUX
-------------------	------------	------	-----------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Diagram illustrating the correct tire configuration for a vehicle with a 5.5mm tread depth. The front axle is marked with 5.5mm and the rear axle with 5.0mm. The text indicates that Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm tires should be used on the front and 5.0 mm tires on the rear.

Dommmages

1




Elément	Housse de tablette
Position	-
Dommmages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2




Élément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4




Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm